



AGN GREY 85: TAMPONE IN LANA GRIGIA diametro 85mm.

Cos'è:

Tampone in lana di nuova concezione: asporta come un tampone in lana tradizionale e raggiunge il livello di finizione di un tampone in nylon espanso.

Migliora le prestazioni dei prodotti lucidanti aumentando la profondità dei colori e riducendo il rischio di ologrammi.

Può venire impiegata con tutti i prodotti abrasivi Sistemax e dà i risultati migliori con il prodotti **N°GSS, N°62, N°1A, N°21S**.

Per ottenere lucidature rapide, approfondite e agevoli deve essere impiegata in abbinamento all'apposito platorello "SUPP 75". Il grado di taglio varia a seconda del prodotto impiegato.

Come si utilizza:

- 1- Applicare il tampone di agnello **AGN GREY 85** sul lato planare del platorello dotato di maglina velcrata.
- 2- Lucidare come da scheda tecnica del prodotto lucidante impiegato.
- 3- rimuovere dal platorello tirando da un lembo avendo cura di non lesionare lo strato velcrato.
- 4- proteggere da urti o danni per evitare che durante l'impiego si verifichino malfunzionamenti.

SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
diametro: 85mm.
altezza: 25mm.
accoppiamento: maglina velcrata



UTILIZZARE CON:



LAVAGGIO: A FREDDO - A MANO

Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Utilizzare dpi a norma di legge ed in particolare utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Utilizzare esclusivamente in abbinamento a platorelli per carrozzeria Sistemax adeguati per misura e tipo di velcro.

Non superare la velocità massima indicata.

ATTENZIONE: una volta montato su una lucidatrice in funzione ha una parte rotante esposta; si consiglia quindi di prestare attenzione ad oggetti che possono essere lanciati con forza nell'area circostante come bulloni, chiavi, etc.; non avvicinare ad oggetti non fissati, utilizzare lontano da persone e altri oggetti. Utilizzare in ambiente protetto. Prestare inoltre attenzione ad abiti o oggetti morbidi che rischiano di essere agganciati con forza dalla macchina.

L'utente è responsabile dell'incolumità di persone o cose circostanti l'area di lavoro e agli eventuali danni provocati da elementi di scarto della lavorazione.

L'utente deve avere prestantza fisica sufficiente all'impiego dell'utensile.

Prestare attenzione al termine dell'impiego poiché l'utensile potrebbe continuare per alcuni secondi a ruotare dopo lo spegnimento della macchina!

Prodotto da Impiegare solo per superfici verniciate ed inerti e opportunamente fissate.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire: in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

Prodotti complementari

- LCD WLT - LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA
- PLATORELLO SUPP 75
- PASTA LUCIDANTE GSS, EMULSIONE ABRASIVA N° 1A, KTX POLISH PASTA N°62, PASTA ABRASIVA MORDENTE N°21S