



BLP: BLACK PAD CON VELCRO

Cos'è:

È un tampone studiato appositamente per l'applicazione di cere e polish.

Il particolare tipo di espanso a celle fini, tra i più soffici reperibili sul mercato, ne fa il tampone con il miglior grado di finitura garantendo la totale assenza di aloni o micro rigature anche su colori scuri.

Può essere utilizzato in finitura con qualsiasi cera o polish Sistemax.

Come si utilizza:

- 1- applicare il **BLP** sulla lucidatrice rotoorbitale "**STX E21**" oppure sul platorello "**SUPPORTO**" (Platorello ammortizzato Ø 120 mm) abbinato alla lucidatrice rotativa "**LCD WLT**".
- 2- lucidare come da scheda tecnica del prodotto lucidante impiegato.
- 3- rimuovere dalla lucidatrice tirando da un lembo avendo cura di non lesionare lo strato bianco.
- 4- proteggere da surriscaldamenti o danni per evitare che durante l'impiego si verifichino malfunzionamenti.

SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
diametro: 150mm.
altezza: 40mm.
accoppiamento: maglina velcrata



UTILIZZARE CON:



LAVAGGIO: A FREDDO - A MANO

Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Utilizzare dpi a norma di legge ed in particolare utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Utilizzare esclusivamente in abbinamento a platorelli per carrozzeria Sistemax adeguati per misura e tipo di velcro.

Non superare la velocità massima indicata.

ATTENZIONE: una volta montato su una lucidatrice in funzione ha una parte rotante esposta; si consiglia quindi di prestare attenzione ad oggetti che possono essere lanciati con forza nell'area circostante come bulloni, chiavi, etc.; non avvicinare ad oggetti non fissati, utilizzare lontano da persone e altri oggetti. Utilizzare in ambiente protetto. Prestare inoltre attenzione ad abiti o oggetti morbidi che rischiano di essere agganciati con forza dalla macchina.

L'utente è responsabile dell'incolumità di persone o cose circostanti l'area di lavoro e agli eventuali danni provocati da elementi di scarto della lavorazione.

L'utente deve avere prestantza fisica sufficiente all'impiego dell'utensile.

Prestare attenzione al termine dell'impiego poiché l'utensile potrebbe continuare per alcuni secondi a ruotare dopo lo spegnimento della macchina!

Prodotto da Impiegare solo per superfici verniciate ed inerti e opportunamente fissate.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire: in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

Prodotti complementari

- STX E21 - LUCIDATRICE ROTOORBITALE PNEUMATICA
- LCD WLT - LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA
- PLATORELLO «SUPPORTO»
- POLISH SISTEMAX N°5, N°10, N°22, N°71, N°75, N°95, FST