



PIETRINE ARASIVE - RPLS

Cos'è:

speciali pietrine sintetiche disponibili in tre grane abrasive (800; 1500; 3000).

Le pietrine sintetiche di levigatura servono per l'eliminazione degli sporchini e/o delle colature da tutti i tipi di vernice.

Sono molto apprezzate per la loro uniforme e calibrata capacità di abrasione che rende molto facile la successiva lucidatura.

Come si utilizza:

- 1 - impugnare dal lato del dorso la pietra.
- 2 - inumidire la superficie con acqua o meglio con il prodotto **N°54**.
- 3 - appoggiare la pietra direttamente sul difetto.
- 4 - mantenendo in piano la pietra di levigatura, muoverla "avanti e indietro" con uno spostamento di circa 1cm.
- 5 - proseguire fino a che l'incongruità della superficie non sia scomparsa.
- 6 - pulire la superficie dall'acqua per verificare il lavoro svolto.
- 7 - se necessario ripetere l'operazione.

SPECIFICHE TECNICHE

dpi: obbligatori a norma di legge

Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Smaltire: in un punto raccolta rifiuti autorizzato. Catalogo europeo dei rifiuti: 08 01 11

Prodotto da Impiegare solo su superfici verniciate ed inerti.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prodotti complementari

- KIT KPLS