



SUPP75: PLATORELLO ø75mm

Cos'è:

Platorello per lucidatura diametro 75mm. da impiegare con lucidatrici rotative e con tamponi Sistemax.

Robusto e compatto è realizzato in pressofusione per garantire la massima planarità e ulteriormente tornito per ottimizzare l'equilibratura.

Viene dotato di un ammortizzatore "rigido" fra il velcro e la plastica per attutire vibrazioni e distribuire la pressione.

Adeguate a tutte le lucidatrici rotative con attacco filettato M14.

Come si utilizza:

- 1- Avvitare il platorello alla lucidatrice rotativa disconnessa dalla rete elettrica.
- 2- Applicare il tampone di lucidatura Sistemax desiderato appoggiando il lato dotato di tessuto sul lato del platorello dotato di maglina velcrata.
- 3- lucidare come da scheda tecnica del prodotto lucidante impiegato.
- 4- rimuovere dalla lucidatrice svitando in senso antiorario.
- 5- proteggere da urti o danni per evitare che durante l'impiego si verifichino malfunzionamenti.

SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
diametro: 75mm.
filetto: M14

Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Utilizzare dpi a norma di legge ed in particolare utilizzare guanti e occhiali protettivi .

Utilizzare esclusivamente in abbinamento a platorelli per carrozzeria Sistemax adeguati per misura e tipo di velcro.

Non superare la velocità massima indicata.

ATTENZIONE: una volta montato su una lucidatrice in funzione ha una parte rotante esposta; si consiglia quindi di prestare attenzione ad oggetti che possono essere lanciati con forza nell'area circostante come bulloni, chiavi, etc.; non avvicinare ad oggetti non fissati, utilizzare lontano da persone e altri oggetti. Utilizzare in ambiente protetto. Prestare inoltre attenzione ad abiti o oggetti morbidi che rischiano di essere agganciati con forza dalla macchina.

L'utente è responsabile dell'incolumità di persone o cose circostanti l'area di lavoro e agli eventuali danni provocati da elementi di scarto della lavorazione.

L'utente deve avere prestantza fisica sufficiente all'impiego dell'utensile.

Prestare attenzione al termine dell'impiego poiché l'utensile potrebbe continuare per alcuni secondi a ruotare dopo lo spegnimento della macchina!

Prodotto da Impiegare solo per superfici verniciate ed inerti e opportunamente fissate.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire: in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

Prodotti complementari

- LCD WLT - LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA
- TAMPONI DI LUCIDATURA «TAL 85», «TAB 85», «TDB 80»