



SUPP TGL: PLATORELLO ϕ 135mm

Cos'è:

Platorello Speciale che ridefinisce lo standard dei supporti di lucidatura; la nuova dimensione, frutto di un'attenta ricerca, offre un nuovo equilibrio e una nuova maneggevolezza durante la lucidatura delle superfici piane come delle parti più difficili.

Concepito per l'uso con tamponi di alta e media densità offre il meglio in accoppiamento al **TGL 165**, dotato di velcro appositamente dimensionato; l'accoppiamento dei due prodotti da vita ad uno strumento in grado di facilitare e rendere performante ogni lucidatura.

Come si utilizza:

- 1 - Avvitare il platorello alla lucidatrice rotativa disconnessa dalla rete elettrica.
- 2 - Applicare il tampone di lucidatura Sistemax desiderato appoggiando il lato dotato di tessuto sul lato del platorello dotato di maglina velcrata.
- 3 - lucidare come da scheda tecnica del prodotto lucidante impiegato.
- 4 - rimuovere dalla lucidatrice svitando in senso antiorario.
- 5- proteggere da urti o danni per evitare che durante l'impiego si verifichino malfunzionamenti.

SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
diametro: 135mm.
filetto: M14

Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Utilizzare dpi a norma di legge ed in particolare utilizzare guanti e occhiali protettivi .

Utilizzare esclusivamente in abbinamento a platorelli per carrozzeria Sistemax adeguati per misura e tipo di velcro.

Non superare la velocità massima indicata.

ATTENZIONE: una volta montato su una lucidatrice in funzione ha una parte rotante esposta; si consiglia quindi di prestare attenzione ad oggetti che possono essere lanciati con forza nell'area circostante come bulloni, chiavi, etc.; non avvicinare ad oggetti non fissati, utilizzare lontano da persone e altri oggetti. Utilizzare in ambiente protetto. Prestare inoltre attenzione ad abiti o oggetti morbidi che rischiano di essere agganciati con forza dalla macchina.

L'utente è responsabile dell'incolumità di persone o cose circostanti l'area di lavoro e agli eventuali danni provocati da elementi di scarto della lavorazione.

L'utente deve avere prestanza fisica sufficiente all'impiego dell'utensile.

Prestare attenzione al termine dell'impiego poiché l'utensile potrebbe continuare per alcuni secondi a ruotare dopo lo spegnimento della macchina!

Prodotto da Impiegare solo per superfici verniciate ed inerti e opportunamente fissate.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire: in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

Prodotti complementari

- LCD WLT - LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA

- TAMPONI DI LUCIDATURA «TAB180», «TGL165», «TAB160», «BLP160», «TCSV», «TCSV-S»