



TAB 160:

TAMPONE ARANCIO BUGNATO Ø 160mm.

Cos'è:

I TAB sono una serie di tamponi per tutte le applicazioni di lucidatura con i prodotti abrasivi Sistemax ed in particolare per le operazioni di rifinitura.

Hanno la caratteristica di contenere al massimo il calore generato durante la lucidatura, specie se utilizzati insieme al **Brillante N°54**.

Sono ideali nell'impiego antialone e nell'impiego di prodotti abrasivi fini.

Il grado di taglio varia a seconda del prodotto impiegato.

Come si utilizza:

- 1- applicare il "TAB 160" sul platorello adeguato abbinato alla lucidatrice rotativa "LCD WLT" oppure alla lucidatrice rotoorbitale "STX E21".
- 2- lucidare come da scheda tecnica del prodotto impiegato.
- 3- rimuovere dalla lucidatrice tirando da un lembo avendo cura di non lesionare lo strato bianco.
- 4- proteggere da surriscaldamenti o danni per evitare che durante l'impiego si verifichino malfunzionamenti.

SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
diametro: 160mm.
altezza: 30mm.
accoppiamento: maglina velcrata



UTILIZZARE CON:



LAVAGGIO: A FREDDO - A MANO

Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Utilizzare dpi a norma di legge ed in particolare utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Utilizzare esclusivamente in abbinamento a platorelli per carrozzeria Sistemax adeguati per misura e tipo di velcro.

Non superare la velocità massima indicata.

ATTENZIONE: una volta montato su una lucidatrice in funzione ha una parte rotante esposta; si consiglia quindi di prestare attenzione ad oggetti che possono essere lanciati con forza nell'area circostante come bulloni, chiavi, etc.; non avvicinare ad oggetti non fissati, utilizzare lontano da persone e altri oggetti. Utilizzare in ambiente protetto. Prestare inoltre attenzione ad abiti o oggetti morbidi che rischiano di essere agganciati con forza dalla macchina.

L'utente è responsabile dell'incolumità di persone o cose circostanti l'area di lavoro e agli eventuali danni provocati da elementi di scarto della lavorazione.

L'utente deve avere prestanza fisica sufficiente all'impiego dell'utensile.

Prestare attenzione al termine dell'impiego poiché l'utensile potrebbe continuare per alcuni secondi a ruotare dopo lo spegnimento della macchina!

Prodotto da Impiegare solo per superfici verniciate ed inerti e opportunamente fissate.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire: in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

Prodotti complementari

- LCD WLT - LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA
- PLATORELLO SUPP 75
- PASTA LUCIDANTE «GSS», «EMULSIONE ABRASIVA N° 1A»
- POLISH SISTEMAX «N°5», «N°10», «N°22», «N°71», «N°75», «N°95», «FST»