



## TCSV:

### TAMPONE BIANCO AL NYLON - MORBIDO Ø 160mm.

#### Cos'è:

**Tampone bianco velcrato al nylon** per tutte le applicazioni di lucidatura con i prodotti abrasivi.

Ha la caratteristica di contenere al massimo il calore generato durante la lucidatura.

Consente di ottenere lucidature rapide e brillanti in tempi molto rapidi. Il grado di taglio varia a seconda del prodotto impiegato.

#### Come si utilizza:

- 1- applicare il "TCSV-S" sul platorello adeguato abbinato alla lucidatrice rotativa "LCD WLT".
- 2- lucidare come da scheda tecnica del prodotto impiegato.
- 3- rimuovere dalla lucidatrice tirando da un lembo avendo cura di non lesionare lo strato bianco.
- 4- proteggere da surriscaldamenti o danni per evitare che durante l'impiego si verifichino malfunzionamenti.

#### SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min  
diametro: 160mm.  
altezza: 50mm.  
accoppiamento: maglina velcrata

- **ABRASIONE** → +

- **FINITURA** → +

UTILIZZARE CON:



LAVAGGIO: A FREDDO - A MANO

#### Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Utilizzare dpi a norma di legge ed in particolare utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Utilizzare esclusivamente in abbinamento a platorelli per carrozzeria Sistemax adeguati per misura e tipo di velcro.

Non superare la velocità massima indicata.

ATTENZIONE: una volta montato su una lucidatrice in funzione ha una parte rotante esposta; si consiglia quindi di prestare attenzione ad oggetti che possono essere lanciati con forza nell'area circostante come bulloni, chiavi, etc.; non avvicinare ad oggetti non fissati, utilizzare lontano da persone e altri oggetti. Utilizzare in ambiente protetto. Prestare inoltre attenzione ad abiti o oggetti morbidi che rischiano di essere agganciati con forza dalla macchina.

L'utente è responsabile dell'incolumità di persone o cose circostanti l'area di lavoro e agli eventuali danni provocati da elementi di scarto della lavorazione.

L'utente deve avere prestantza fisica sufficiente all'impiego dell'utensile.

Prestare attenzione al termine dell'impiego poiché l'utensile potrebbe continuare per alcuni secondi a ruotare dopo lo spegnimento della macchina!

Prodotto da Impiegare solo per superfici verniciate ed inerti e opportunamente fissate.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Smaltire:** in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

#### Prodotti complementari

- LCD WLT - LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA
- PLATORELLO SUPPORTO
- PASTA LUCIDANTE «GSS», «EMULSIONE ABRASIVA N° 1A», «KTX POLISH PASTA N°62», «PASTA ABRASIVA MORDENTE 21S»