



TDB 80:

TAMPONE PER ELIMINARE LE CARTEGGIATURE IN ROTOORBITALE

Cos'è:

È un tampone progettato specificamente per l'uso con lucidatrici rotoorbitali specifiche ad orbita elevata (10-15 mm) o con carteggiatrici dotate di platorello Ø 75mm; può essere vantaggiosamente utilizzato anche con la Lucidatrice Elettrica rotativa «LCD WLS» ed il platorello «SUPP75».

Il tipo e la densità dell'espanso, il diametro e lo spessore del tampone sono frutto di un'attenta ricerca e garantiscono un'elevata maneggevolezza per una lucidatura più facile e risultati eccellenti. Grazie alle sue caratteristiche permette di operare riducendo il rischio di aloni. Il grado di taglio varia a seconda del prodotto impiegato.

Come si utilizza:

- 1- applicare il "TDB 80" sul platorello "SUPP75" abbinato alla lucidatrice rotativa "LCD WLT" oppure applicare il "TDB 80" su una lucidatrice rotoorbitale con orbita 15mm. e platorello velcrato di 75mm di diametro.
- 2- lucidare come da scheda tecnica del prodotto impiegato.
- 3- rimuovere dalla lucidatrice tirando da un lembo avendo cura di non lesionare lo strato bianco.
- 4- proteggere da surriscaldamenti o danni per evitare che durante l'impiego si verifichino malfunzionamenti.

SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min
diametro: 80mm. - altezza: 25mm.
accoppiamento: maglina velcrata



UTILIZZARE CON:



LAVAGGIO: A FREDDO - A MANO

Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Utilizzare dpi a norma di legge ed in particolare utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Utilizzare esclusivamente in abbinamento a platorelli per carrozzeria Sistemax adeguati per misura e tipo di velcro.

Non superare la velocità massima indicata.

ATTENZIONE: una volta montato su una lucidatrice in funzione ha una parte rotante esposta; si consiglia quindi di prestare attenzione ad oggetti che possono essere lanciati con forza nell'area circostante come bulloni, chiavi, etc.; non avvicinare ad oggetti non fissati, utilizzare lontano da persone e altri oggetti. Utilizzare in ambiente protetto. Prestare inoltre attenzione ad abiti o oggetti morbidi che rischiano di essere agganciati con forza dalla macchina.

L'utente è responsabile dell'incolumità di persone o cose circostanti l'area di lavoro e agli eventuali danni provocati da elementi di scarto della lavorazione.

L'utente deve avere prestantza fisica sufficiente all'impiego dell'utensile.

Prestare attenzione al termine dell'impiego poiché l'utensile potrebbe continuare per alcuni secondi a ruotare dopo lo spegnimento della macchina!

Prodotto da Impiegare solo per superfici verniciate ed inerti e opportunamente fissate.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire: in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

Prodotti complementari

- LCD WLT - LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA
- PLATORELLO SUPP 75
- PASTA LUCIDANTE «GSS», «EMULSIONE ABRASIVA N° 1A»