



## TGL 165: TAMPONE GIALLO A MEDIA DENSITA'

### Cos'è:

È un tampone di lucidatura concepito per le esigenze delle nuove generazioni di vernici; l'impiego ideale è intermedio fra il "TMP AGN" ed il "TCSV".

Il tipo e la densità dell'espanso, il diametro e lo spessore del tampone sono frutto di un'attenta ricerca e garantiscono un'elevata maneggevolezza per una lucidatura più facile e risultati eccellenti.

Può essere utilizzato insieme a tutti i lucidanti Sistemax: "GSS", "21S" - "62" - "1A" - "5000".

Il grado di taglio varia a seconda del prodotto impiegato.

### Come si utilizza:

1- applicare il "TGL 165" sul platorello "SUPP-TGL" abbinato alla lucidatrice rotativa "LCD WLT", o in alternativa alla lucidatrice rotorobitale "STX E21".

2- lucidare come da scheda tecnica del prodotto impiegato.

3- rimuovere dalla lucidatrice tirando da un lembo avendo cura di non lesionare lo strato bianco.

4- proteggere da surriscaldamenti o danni per evitare che durante l'impiego si verifichino malfunzionamenti.

#### SPECIFICHE TECNICHE

velocità max. 3000 giri/min

diametro: 170mm. - altezza: 30mm.

accoppiamento: maglina velcratadia. 150mm



UTILIZZARE CON:



LAVAGGIO: A FREDDO - A MANO

### Indicazioni di sicurezza:

Riservato ad utilizzatori professionali.

Utilizzare dpi a norma di legge ed in particolare utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Utilizzare esclusivamente in abbinamento a platorelli per carrozzeria Sistemax adeguati per misura e tipo di velcro.

Non superare la velocità massima indicata.

ATTENZIONE: una volta montato su una lucidatrice in funzione ha una parte rotante esposta; si consiglia quindi di prestare attenzione ad oggetti che possono essere lanciati con forza nell'area circostante come bulloni, chiavi, etc.; non avvicinare ad oggetti non fissati, utilizzare lontano da persone e altri oggetti. Utilizzare in ambiente protetto. Prestare inoltre attenzione ad abiti o oggetti morbidi che rischiano di essere agganciati con forza dalla macchina.

L'utente è responsabile dell'incolumità di persone o cose circostanti l'area di lavoro e agli eventuali danni provocati da elementi di scarto della lavorazione.

L'utente deve avere prestanza fisica sufficiente all'impiego dell'utensile.

Prestare attenzione al termine dell'impiego poiché l'utensile potrebbe continuare per alcuni secondi a ruotare dopo lo spegnimento della macchina!

Prodotto da Impiegare solo per superfici verniciate ed inerti e opportunamente fissate.

Ogni altro impiego può recare danni a persone o cose ed è da ritenersi pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Smaltire:** in un punto raccolta rifiuti autorizzato.

### Prodotti complementari

- STX E21 - LUCIDATRICE ROTOORBITALE ELETTRICA

- LCD WLT- LUCIDATRICE ROTATIVA ELETTRICA

- PLATORELLO SUPPORTO

- PASTA LUCIDANTE «GSS», «EMULSIONE ABRASIVA N° 1A», «KTX POLISH PASTA N°62», «PASTA ABRASIVA MORDENTE 21S»