

# Sistemax

il sistema brillante



## 1A:

### EMULSIONE ABRASIVA FINE SENZA SILICONE

#### Cos'è:

È una emulsione cremosa abrasiva senza silicone formulata con una particolare tipologia di abrasivi di grana fine.

Consente una rapida ed efficace lucidatura di tutte le vernici che presentano segni leggeri ed in particolar modo permette l'eliminazione della carteggiatura di sporchini e colature.

Evita lo "strappo" tipico delle lucidature da effettuare sulle sfumature, inoltre, grazie al tipo di azione combinata chimico-meccanica, è in grado di distaccare ed eliminare i depositi di resina degli alberi. È ottimale come secondo passaggio dopo la **Pasta GSS** e dopo la **KTX POLISH PASTA "62"**. Risolve i problemi di rigatura delle vernici originali a "polvere" impiegati da molte case automobilistiche.

Disossida e fa splendere con facilità anche le cromature (metallo cromato, non plastica).

Rimuove residui di resina.

È assolutamente compatibile con tutti i polish di finizione Sistemax che pertanto possono essere impiegati direttamente dopo la lucidatura senza alcuna operazione di pulizia intermedia.

#### Come si utilizza:

Utilizzare una lucidatrice rotativa con variatore di giri **LCD WLT** o una **lucidatrice rotoorbitale STX E21**.

Dopo l'applicazione della pasta abrasiva (1-2), procedere come segue:

Con la lucidatrice rotativa: Versare una goccia di prodotto sul tampone bugnato **TAB** o liscio **TAL** e lavorare piccole superfici alla volta a passate incrociate continuando fino a che tutto il prodotto abbia completato la sua azione.

Con la lucidatrice rotoorbitale: Versare poco prodotto sul tampone bugnato **TAB 135** o **TGL 140** e lavorare piccole superfici alla volta a passate incrociate continuando fino a che tutto il prodotto abbia completato la sua azione.

Per l'eliminazione della resina: coprire con il prodotto la parte da trattare e lasciare agire 5 - 10 minuti, quindi lucidare con la lucidatrice rotativa come indicato sopra.

**QUANTITA' CONSIGLIATA:** 5g/m<sup>2</sup>

**Formati disponibili:**

Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.  
Tanica da 5 litri.



#### Indicazioni di sicurezza:

##### EMULSIONE ABRASIVA SENZA SILICONE - 1A

Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

**In caso di inalazione:** portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. **In caso di contatto con la pelle:** sciacquare con acqua calda. **In caso di contatto con gli occhi:** lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte. **In caso di ingestione:** avvertire il medico, non somministrare latte o olii grassi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano dai cibi.

**pH a 20 °C:** 7

**Punto di infiammabilità:** 66 °C

**Densità a 20 °C:** 0,968 g/cm<sup>3</sup>

**COV (EU):** 445,3 g/l

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature. Catalogo europeo dei rifiuti : 12 00 00 - 12 01 00 - 12 01 14 Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza. Detergente consigliato: acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

#### Prodotti complementari

Lucidatrice pneumatica rotoorbitale STX E21

Tampone TAB135/TAB180

Prodotto N°54

**CONSERVARE SEMPRE BEN CHIUSO TRA +5°C e +35°C**  
**IMPIEGARE INDICATIVAMENTE ENTRO 90GG. DALL'APERTURA**