



## 19:

### PASTA PER VETRI

#### Cos'è:

È una emulsione leggermente abrasiva studiata appositamente per la pulizia delle superfici vetrate. Il suo funzionamento si basa sulla capacità di assorbire e di incorporare lo sporco ed il grasso che verranno asportati assieme al prodotto una volta essiccato.

È fortemente sgrassante e particolarmente efficace per eliminare i depositi grassi generati dalle bocchette di areazione e quelli eventuali della nicotina all'interno del parabrezza.

Può essere proficuamente utilizzato anche per l'eliminazione di leggeri fumi di verniciatura o dei depositi calcarei sull'esterno dei vetri.

La capacità di sgrassare unita all'abrasività, ne suggeriscono l'impiego anche per la lucidatura e la disossidazione delle cromature (metallo cromato, non plastica con lo stesso aspetto) e dei metalli lucidi compreso l'argento.

#### Come si utilizza:

- 1 - applicare uno strato sottile di prodotto con la **Filaccia** o con un panno di **VIX-Roll** strofinando con energia.
- 2 - lasciare asciugare perfettamente.
- 3 - asportare i residui con **Filaccia** pulita o un foglio di **Vix-Roll**.

#### SUGGERIMENTI:

L'argento, le cromature ed i metalli lucidi possono essere lavati dopo il trattamento e protetti quindi con uno dei polish di finizione **SISTEMAX**.

**QUANTITA' CONSIGLIATA:** 10g/m<sup>2</sup>

**Formati disponibili:**

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi.  
Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi.  
Tanica da 5 litri.



#### Indicazioni di sicurezza:

##### PASTA PER VETRI - 19

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

In caso di inalazione: portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. In caso di contatto con la pelle: generalmente il prodotto non è irritante per la pelle. In caso di contatto con gli occhi: lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte. In caso di ingestione: se il dolore persiste consultare il medico.

**Punto di infiammabilità:** 62 °C:

**Densità a 20 °C:** 1,055 g/cm<sup>3</sup>

**COV (EU):** 171,2 g/l

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Catalogo europeo dei rifiuti: 12 00 00 - 12 01 00 - 12 01 14

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

#### Prodotti complementari

**Filaccia**

**Panni VIX-ROLL**

**CONSERVARE SEMPRE BEN CHIUSO TRA +5°C e +35°C**  
**IMPIEGARE INDICATIVAMENTE ENTRO 90GG. DALL'APERTURA**