



## 41:

### CERA ANTICORROSIONE per MOTORI - OPACA

#### Cos'è:

È una cera opaca protettiva ed elastica per la protezione delle parti meccaniche e delle grandi superfici resistente al calore dei motori.

La sua funzione è specificamente quella di abbellire parti meccaniche e vani motore ma nello stesso tempo svolge la più importante funzione di proteggere le parti elettriche e quelle meccaniche non verniciate, dall'attacco dell'ossidazione e soprattutto della corrosione. Dura molto a lungo e resiste ovunque. Ad essiccazione avvenuta respinge anche la polvere ed il grasso.

Può essere nebulizzato anche all'interno dei passaruota (ben puliti e asciutti) per migliorarne l'aspetto o impiegato per la protezione dei veicoli durante lunghi periodi di inattività.

#### Come si utilizza:

utilizzare un nebulizzatore di buona qualità, in plastica o in metallo

- 1 - nebulizzare sulle parti asciutte e preventivamente lavate con il **Lavamotore N° 35**
- 2 - lasciare asciugare.

#### SUGGERIMENTI:

Lavare accuratamente il nebulizzatore a fine impiego con il nostro **Decatramante N°8**, per evitare l'intasamento degli ugelli.



1



2



Formati disponibili: Tanica da 5 litri

#### Indicazioni di sicurezza:

##### CERA ANTI CORROSIONE - 41

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008: Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP - **Pericolo**. Componenti pericolosi: nafta (petrolio), pesante idrodesolforata - **Indicazioni di pericolo**: Liquido e vapori infiammabili. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Provoca danni al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata e ripetuta. - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Consigli di prudenza**: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Utilizzare impianti [elettrici/di ventilazione/d'illuminazione] a prova di esplosione. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. - In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. - In caso di inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. - In caso di contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. - In caso di ingestione: Avvertire il medico, non somministrare latte o olii grassi. Conservare sotto chiave. - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. - Contiene (R)-p-menta-1,8-diene. Può provocare una reazione allergica.- Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

**Punto di infiammabilità**: 39°C

**Densità a 20°C**: 0,789 g/cm<sup>3</sup>

**COV (EU)**: 674,8 g/l

Trattamento dei rifiuti: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

**Catalogo europeo dei rifiuti**: 07 00 00 - 07 01 00 - 07 01 99

Imballaggi non puliti: gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza. - Detergente consigliato: Benzina solvente. Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso. ADR Un1993: Classe 3 (F1) Liquidi infiammabili. - Etichetta 3



#### Prodotti complementari

Filaccia

Panni VIX-ROLL

Lavamotore N°35

Decatramante N°8

**CONSERVARE SEMPRE BEN CHIUSO TRA +5°C e +35°C**  
**IMPIEGARE INDICATIVAMENTE ENTRO 90GG. DALL'APERTURA**