







POLISH RAPIDO ULTRABRILLANTE

Cos'è:

Polish Ultra Rapido e Ultra Brillante.

Si applica con una sola operazione, Aumenta la brillantezza e la protezione, Elimina i residui di altri polish, può essere impiegato su ogni superficie.

La particolare formulazione ne consente l'impiego su tutte le parti esterne dei veicoli: carrozzeria, plastiche, vetri, ecc... È stato studiato appositamente per la finizione dopo lo lucidatura con le paste abrasive. È totalmente compatibile con tutti i prodotti Lucidanti Sistemax e può quindi essere impiegato direttamente dopo lo lucidatura a mano o a macchina senza alcuna operazione di pulizia intermedia.

Come si utilizza:

A mano:

- 1- Nebulizzare il prodotto sulla superficie.
- 2-Portare in finizione con la spugna nera per polish SPG-POL.

A macchina:

- 1- Nebulizzare il prodotto sulla superficie.
- 2- Con la Lucidatrice Rotoorbitale SISTEMAX "STX E21" dotata di tampone nero BLP tirare a lucido con movimenti rapidi.

QUANTITA' CONSIGLIATA: 5g/m2

Formati disponibili:

Bottiglia da 250cc - Scatole da 20 pezzi. Bottiglia da 1 litro - Scatole da 6 pezzi. Tanica da 5 litri.







<u>Indicazioni di sicurezza:</u>

POLISH BIANCO DI FINIZIONE - 75

 $Scheda\ dati\ di\ sicurezza\ disponibile\ su\ richiesta.\ -\ Contiene\ 2-metil-2H-isotiazol-3-one.\ Pu\`o\ provocare\ una\ reazione\ allergica.$

In caso di inalazione portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. - In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte. - In caso di ingestione avvertire il medico, non somministrare latte o olii grassi. - Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

Valore di pH a 20°C: 5

Punto di infiammabilità: >60°C Densità a 20°C: 0,997 g/cm³

COV (EU): 26,7 g/l

Trattamento dei rifiuti: Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.

Catalogo europeo dei rifiuti: 07 00 00 - 07 06 00 - 07 06 99

Imballaggi non puliti: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Prodotti complementari

Lucidatrice pneumatica rotoorbitale STX E21

Tampone **BLP**

Spugna per polish SPG POL

CONSERVARE SEMPRE BEN CHIUSO TRA +5°C e +35°C IMPIEGARE INDICATIVAMENTE ENTRO 90GG. DALL'APERTURA